

PYTANIA EGZAMINACYJNE UDT

UKŁADNICE MAGAZYNOWE

OŚRODEK SZKOLEŃ TECHNICZNYCH

Profesjonalne szkolenia z obsługi:

- Wózków jezdniowych
- Wciągarek
- Suwnic
- Żurawi stacjonarnych
- Podestów ruchomych
- Żurawi przenośnych (HDS)
- Szkolenia BHP



Tel. 888 210 568

www.wozkiwyszkow.pl

Pytania egzaminacyjne

UKŁADNICE

1. Wejdź na stronę www.wozkiwyszkow.pl



2. Wybierz zakładkę „Pytania egzamin UDT”
3. Wybierz kategorię urządzenia technicznego, który Cię interesuje:

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (IIWJO)	KURS	TEST
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (IWJO)	KURS	TEST
Podesty ruchome przejezdne	KURS	TEST
Żurawie przewoźne, przenośne i stacjonarne (HDS)	KURS	TEST
Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia	KURS	TEST
Żurawie stacjonarne	KURS	TEST
Dźwigi towarowo-osobowe i szpitalne	KURS	TEST
Układnice magazynowe	KURS	TEST

4. Wybierz zakładkę „**KURS**”. Zapoznasz się w ten sposób ze wszystkimi pytaniami jakie obowiązują na egzaminie oraz dowiesz się jakie są poprawne odpowiedzi.
5. Przeczytaj **minimum 2 razy** wszystkie pytania z poprawnymi odpowiedziami, aby dobrze zapoznać się z **zakresem** wiedzy potrzebnym do zdania egzaminu.
6. Wybierz zakładkę „**TEST**”, aby wykonać egzamin próbny. Automat wylosuje dla Ciebie 15 pytań jak na egzaminie. Będziesz miał **30 minut** na rozwiązanie.
7. **Zaliczenie egzaminu daje Ci minimum 11 poprawnych odpowiedzi. Powodzenia !**

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

- a) zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
- b) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego**
- c) oznaczenia CE zamieszczonego na urządzeniu
- d) deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

- a) wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności**
- b) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
- c) zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
- d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

- a) są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia**
- b) określa konserwator urządzenia
- c) określa w protokole inspektor wykonujący badanie
- d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

4. Dozorem technicznym nazywamy:

- a) określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach**
- b) instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
- c) Urząd Dozoru Technicznego
- d) UDT, WDT, TDT

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

- a) Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego**
- b) Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
- c) Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
- d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

- a) modernizacja urządzenia technicznego**
- b) naprawa urządzenia technicznego
- c) usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
- d) wytworzenie nowego urządzenia

7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

- a) naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego**
- b) eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
- c) konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
- d) w niewielkim zakresie kompetentny operator

8. Ustawa o dozorem technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

- a) całkowita, częściowa, ograniczona
- b) pełna, ograniczona, uproszczona**
- c) pełna, cykliczna, sporadyczna
- d) UDT, WDT, TDT

9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

- a) konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
- b) organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
- c) organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
- d) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

- a) urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
- b) posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
- c) urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
- d) wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

- a) urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
- b) przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
- c) urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację
- d) wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorcze technicznym eksploatujący:

- a) otrzymuje pisemne upomnienie
- b) otrzymuje zalecenia po kontrolne
- c) podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
- d) odpowiedź a i b jest prawidłowa

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

- a) wydaje decyzję wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego
- b) wystawia mandatkarny
- c) pisemnie poucza eksploatującego
- d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

- a) niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
- b) powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
- c) niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
- d) zgłasza urządzenie do wykonania naprawy

15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

- a) organ właściwej jednostki dozoru technicznego
- b) eksploatującego urządzenie techniczne
- c) inspektora bhp
- d) Państwową Inspekcję Pracy

16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

- a) żurawie o udźwigu do 3,2 t
- b) wciągarki i wciągarki oraz suwnice
- c) wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
- d) zawiesia transportowe

17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

- a) przenośniki kabinowe i krzesełkowe
- b) układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
- c) wyciągi towarowe i wyciągi statków
- d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

- a) każda usterka UTB
- b) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
- c) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
- d) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie

19. Nieszczęśliwy wypadek to:

- a) nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
- b) nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
- c) nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
- d) każda usterka UTB spowodowana przyczyną losową

20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

- a) uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
- b) uzgodnienia z przełożonym
- c) uzgodnienia ze służbą BHP
- d) jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora

21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

- a) eksploatujący urządzenie techniczne
- b) organ właściwej jednostki dozoru technicznego
- c) Państwowa Inspekcja Pracy
- d) inspektor UDT

22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

- a) osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
- b) pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
- c) zakładowe służby utrzymania ruchu
- d) odpowiedź a i b jest prawidłowa

23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

- a) inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
- b) uprawniony operator
- c) wyznaczony pracownik eksploatującego
- d) konserwator urządzenia technicznego

24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

- a) w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru
- b) przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację
- c) po naprawie urządzenia technicznego
- d) po każdej zmianie eksploatującego

25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

- a) ograniczonym
- b) pełnym
- c) uproszczonym
- d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

- a) wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
- b) przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
- c) przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
- d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

- a) mieć ukończone 18 lat
- b) posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
- c) posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
- d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:

- a) jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
- b) stwierdzi, że dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
- c) urządzenie jest niesprawne
- d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

- a) w instrukcji eksploatacji urządzenia
- b) w ustawie o dozorcze technicznym
- c) w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
- d) odpowiedź a i c jest prawidłowa

30. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

- a) w ustawie o dozorcze technicznym
- b) w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
- c) w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
- d) w dzienniku konserwacji

31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

- a) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
- b) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
- c) wykonywanie napraw urządzenia
- d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

- a) aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
- b) aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
- c) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
- d) pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego

33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

- a) instrukcję eksploatacji urządzenia
- b) decyzję i protokół z wykonanych czynności
- c) deklarację zgodności CE
- d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:

- a) operator w ramach posiadanych umiejętności
- b) konserwator
- c) zakład uprawniony
- d) eksploatujący

35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

- a) obsługujący urządzenie
- b) producent urządzenia
- c) zakładowy inspektor BHP
- d) inspektor UDT

36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

- a) instrukcji eksploatacji urządzenia
- b) ustawie o dozorze technicznym
- c) dzienniku konserwacji
- d) protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT

37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

- a) sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
- b) wykonuje próby statyczną i dynamiczną
- c) wykonuje próby ruchowe urządzenia
- d) odpowiedź a i c jest prawidłowa

38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

- a) firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
- b) inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
- c) pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
- d) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

- a) jest zabronione
- b) jest dopuszczalne
- c) jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
- d) jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego

40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

- a) po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
- b) po wymianie cięgien nośnych
- c) raz na rok
- d) po wypadku na urządzeniu

41. Obowiązki obsługującego określone są:

- a) w instrukcji eksploatacji urządzenia
- b) w dzienniku konserwacji
- c) w ustawie o dozorze technicznym
- d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

- a) konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
- b) inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
- c) pracownika serwisu producenta
- d) operatora

43. Jednostką dozoru technicznego jest:

- a) Urząd Dozoru Technicznego
- b) Wojskowy Dozór techniczny
- c) Transportowy Dozór Techniczny
- d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

- a) Rzeczypospolitej Polskiej
- b) Unii Europejskiej
- c) nie mają określonego obszaru ważności
- d) krajów strefy Schengen

45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

- a) instrukcji eksploatacji producenta
- b) przepisów BHP
- c) przepisów wewnątrzzakładowych
- d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

- a) dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
- b) wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
- c) dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzeselkowe
- d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

- a) informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
- b) podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
- c) terminów badań technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
- d) informacji o sposobie obsługi urządzenia

48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

- a) zbiór protokołów z badań wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
- b) dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
- c) treść aktualnych aktów prawnych
- d) wykaz uprawnionych operatorów

49. Decyzja wydana przez UDT:

- a) nie podlega odwołaniu
- b) może zostać zmieniona przez inspektora PIP
- c) podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
- d) każda odpowiedź jest niepoprawna

50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

- a) złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
- b) ukończyła 18 lat
- c) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
- d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

- a) przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
- b) oznakowuje urządzenie naklejką, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
- c) informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, że wyraża zgodę na eksploatację urządzenia
- d) sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na eksploatację

52. Zaświadczenia kwalifikacyjne:

- a) są ważne bezterminowo
- b) są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
- c) są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
- d) są ważne przez okres 15 lat

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

- a) podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
- b) podlega ukaraniu mandatem karnym
- c) nie podlega karze
- d) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

- a) podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
- b) nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
- c) podlega wyłącznie karze grzywny
- d) podlega karze więzienia

55. Instrukcja eksploatacji to:

- a) zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
- b) zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
- c) instrukcja, którą musi stworzyć użytkownik urządzenia
- d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

- a) jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
- b) jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia mają napęd ręczny
- c) jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
- d) od osób po 60 roku życia

57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

- a) tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnień
- b) wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
- c) inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgodą pracodawcy
- d) wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

- a) odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatację tego urządzenia
- b) zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatację urządzenia
- c) stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
- d) odpowiedź a i c jest prawidłowa

59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

- a) ważne na terenie Unii Europejskiej
- b) ważne z dowodem tożsamości
- c) bezterminowe
- d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

- a) udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
- b) zabezpieczyć miejsce zdarzenia
- c) powiadomić przełożonego
- d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

61. Obsługującemu NIE wolno:

- a) podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
- b) kontrolować stanu technicznego urządzenia
- c) stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
- d) dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia

62. Formami dozoru technicznego są:

- a) dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
- b) badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
- c) UDT, TDT, WDT
- d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:

- a) jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
- b) jest zabronione
- c) jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji
- d) jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego

64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:

- a) jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
- b) jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwignów wykorzystywanych urządzeń
- c) jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
- d) nie jest nigdy dopuszczalna

65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

- a) zawsze niedozwolone
- b) dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku;
- c) dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa ciągien wynosi nie mniej niż 5
- d) dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa ciągien wynosi nie mniej niż 7

66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest:

- a) dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
- b) dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla ciągien i urządzeń chwytnych większych niż 10
- c) dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
- d) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

- a) właściciel urządzenia
- b) UDT, TDT, WDT
- c) PIP
- d) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

- a) w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
- b) bezpośrednio po egzaminie
- c) w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
- d) listem poleconym lub pocztą elektroniczną po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu

69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

- a) tylko w formie papierowej
- b) w formie elektronicznej lub papierowej
- c) tylko w formie elektronicznej
- d) przez obsługującego

70. Instrukcja stanowiskowa:

- a) jest zawsze dostarczana wraz z instrukcją obsługi przez producenta urządzenia
- b) stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
- c) jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
- d) nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych

71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

- a) może obsługiwać UTB o ile kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy
- b) może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
- c) może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
- d) składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

72. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:

- a) na pisemny wniosek obsługującego
- b) automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
- c) na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
- d) po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

- a) maksymalną wysokością podnoszonego ładunku
- b) maksymalną objętością podnoszonego ładunku
- c) maksymalną masą podnoszonego ładunku
- d) iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku

74. Masa netto 1000 l wody wynosi ok:

- a) 800 kg
- b) 900 kg
- c) 1000 kg
- d) 1100kg

75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:

- a) 800kg
- b) 1000 kg
- c) 1100 kg
- d) 900kg

76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:

- a) 800 kg
- b) 1000 kg
- c) 1100kg
- d) 1200kg

77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

- a) zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
- b) przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
- c) dokumentacji przewozowej i magazynowej
- d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

- a) w instrukcji eksploatacji
- b) na tabliczce znamionowej
- c) na urządzeniu technicznym
- d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

- a) kg
- b) Pa
- c) mth
- d) mm

1. Przed rozpoczęciem pracy przez obsługującego układnicę za sprawdzenie poprawności jej działania odpowiedzialny jest:

- a) konserwator urządzenia
- b) obsługujący
- c) inspektor UDT
- d) inspektor BHP

81. Zawór bezpieczeństwa napędu hydraulicznego zadziała w przypadku:

- a) przekroczenia ciśnienia roboczego
- b) pęknięcia przewodu hydraulicznego
- c) zaniku napięcia
- d) odpowiedź a i b jest prawidłowa

82. Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych układnicy powinna być wykonana zgodnie z:

- a) normami przedmiotowymi
- b) instrukcją producenta załączoną do dokumentacji technicznej układnicy
- c) przepisami wydanymi na podstawie ustawy o dozorcze technicznym, o ile nie określono innych w instrukcji
- d) odpowiedź b i c jest prawidłowa

83. Po stwierdzeniu, że układnica posiada aktualną i pozytywną decyzję zezwalającą na eksploatację wydaną przez właściwy organ dozoru technicznego, natomiast nie posiada aktualnego wpisu w dzienniku konserwacji potwierdzającego operator powinien:

- a) rozpocząć pracę urządzeniem, ponieważ decyzja zezwalająca na eksploatację UTB jest pozytywna, a jest ona dokumentem „nadrzędnym” nad dziennikiem konserwacji
- b) może rozpocząć pracę urządzeniem, pod warunkiem, że otrzyma ustne zapewnienie przez konserwatora, że utb jest sprawne
- c) może rozpocząć pracę po samodzielnym sprawdzeniu poprawności działania układnicy
- d) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

84. Operator po stwierdzeniu nieprawidłowego działania układnicy:

- a) może wykonywać pracę w trybie ręcznym, przy zmniejszonych prędkościach roboczych
- b) powinien zabezpieczyć i wyłączyć urządzenie oraz sam wykonać naprawę umożliwiającą dalszą pracę
- c) powinien zabezpieczyć i wyłączyć urządzenie oraz powiadomić pracodawcę
- d) powinien przełączyć tryb pracy na automatycznej układnicy na ręczną lub półautomatyczną

85. Kto zgodnie z ustawą o dozorcze technicznym wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację układnicy ?

- a) konserwator po pozytywnym przeglądzie urządzenia
- b) inspektor UDT po wykonaniu czynności dozoru technicznego
- c) eksploatujący, po uzyskaniu informacji od konserwatora na podstawie odrębnych przepisów administracyjnych
- d) właściciel urządzenia w porozumieniu z producentem układnicy

86. Od czego zależy stosowanie środków ochrony indywidualnej przy UTB ?

- a) instrukcji eksploatacji danego urządzenia
- b) przepisów bhp w danym miejscu pracy
- c) rozporządzenia MPiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego
- d) odpowiedź a i b jest prawidłowa

87. Wskaż podstawowe obowiązki obsługującego UTB:

- a) wykonywanie badań okresowych, oraz drobnych napraw i modernizacji urządzenia
- b) dokonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzenia
- c) przestrzeganie instrukcji eksploatacji UTB
- d) odpowiedź b i c jest prawidłowa

88. Czy obsługujący może pracować układnicą bez ważnej decyzji UDT zezwalającej na eksploatację:

- a) tak, pod warunkiem wykonanego przeglądu przez konserwatora urządzenia
- b) nie może pracować, gdy urządzenie nie posiada decyzji
- c) tak, pod warunkiem przestrzegania instrukcji i przepisów bhp
- d) tak, ale nie dłużej niż 30 dni od wygaśnięcia przedmiotowej decyzji

89. Badanie eksploatacyjne jest rodzajem badania:

- a) okresowego
- b) kontrolnego
- c) doraźnego
- d) poprzedzającego wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację nowego urządzenia

90. Księga rewizyjna układnicy może NIE zawierać:

- a) instrukcji obsługi
- b) dziennika konserwacji
- c) decyzji zezwalającej na eksploatację
- d) danych technicznych urządzenia

91. Kto może cofnąć uprawnienia do obsługi lub konserwacji urządzeń transportu bliskiego ?

- a) pracodawca
- b) organ właściwej jednostki dozoru technicznego, która wydała uprawnienia
- c) państwa inspekcja pracy
- d) odpowiedź a i b jest prawidłowa

92. Środkami ochrony indywidualne są:

- a) wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed zagrożeniami związanymi z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy
- b) wszelkie środki przeznaczone do ochrony grupy ludzi i pojedynczych osób przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi w środowisku pracy
- c) stałe lub demontowalne osłony i balustrady, drzwi lub bramki w obszarach chronionych
- d) odpowiedź a i b jest prawidłowa

93. W jakich terminach przeprowadza się badania okresowe układnicy magazynowej:

- a) co 1 rok
- b) co 30 dni
- c) zawsze po wykonaniu naprawy lub modernizacji układnicy
- d) odpowiedź a i b jest prawidłowa

94. Dokument wydany przez inspektora po badaniu to:

- a) dziennik konserwacji
- b) protokół pomiarów elektrycznych
- c) decyzja
- d) poświadczenie prawidłowości działania układnicy

95. Eksploatujący jest zobowiązany wyłączyć z eksploatacji urządzenie gdy:

- a) nie posiada decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego
- b) licznik przekroczy liczbę 10 tysięcy cykli
- c) nie posiada naklejki udt z informacją o dacie następnego badania technicznego
- d) odpowiedź a i c jest prawidłowa

96. Jakie rodzaje napędów stosowane są w mechanizmach układnic:

- a) cięgnowe (liny, łańcuchy, pasy)
- b) hydrauliczne
- c) śrubowe i zębatkowe
- d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

97. Co należy zrobić w przypadku kolizji układnicy z jednostką ładunku, regałem lub zderzakiem hydraulicznym:

- a) należy natychmiast zatrzymać urządzenie, zabezpieczyć przed załączeniem oraz powiadomić przełożonego oraz innych obsługujących
- b) można użytkować układnicę do końca zmiany ale przy mniejszych prędkościach roboczych
- c) ponieważ urządzenie ma ważną decyzję zezwalającą na eksploatację można dalej bezpiecznie użytkować urządzenie
- d) należy dokonać oględzin układnicy i w przypadku stwierdzenia braku usterek można dalej użytkować urządzenie

98. Jakie rodzaje napędu są stosowane w układnicach:

- a) elektryczne
- b) hydrauliczne
- c) pneumatyczne
- d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

99. Jakie środki stosuje się w celu zatrzymania jazdy układnicy na końcu toru:

- a) hamulec postojowy
- b) łączniki krańcowe
- c) ogranicznik prędkości z chwytnymi
- d) zgarniacze

100. Ile zwojów liny musi pozostać na bębnie linowym przy najniższym położeniu zespołu podnoszącego:

- a) 50% liny
- b) zgodnie z instrukcją eksploatacji
- c) 10
- d) 50% obwodu bębna linowego

101. Jaki jest minimalny współczynnik dla lin nośnych:

- a) minimum 20
- b) 5 bez możliwości podnoszenia ludzi
- c) 10 przy podnoszeniu ludzi
- d) odpowiedź b i c jest prawidłowa

102. Ładunek nominalny (udźwig) układnicy to:

- a) zaprojektowana maksymalna masa ładunku z wyłączeniem masy operatora
- b) założona przez producenta maksymalna masa ładunku wraz z masą operatora
- c) masa ładunku wraz z masą operatora przy której powinien zadziałać ogranicznik udźwigu
- d) odpowiedź b i c jest prawidłowa

103. Jaką funkcję w układnicy pełni chwytny:

- a) zatrzymuje i utrzymuje w pozycji nieruchomej wózek w przypadku nadmiernej prędkości przy opuszczaniu
- b) zabezpiecza układnicę przed najechaniem na zderzaki w końcu toru jazdy układnicy
- c) zabezpiecza układnicę przed utratą stateczności na łuku toru jezdni
- d) wyłącza ruch wózka w przypadku gdy ładunek na podajniku jest niewłaściwie ułożony

104. System zabezpieczający przed przeciążeniem układnicy stosuje się:

- a) w przypadku gdy układnica posiada udźwig nominalny równy lub większy niż 1000kg
- b) w przypadku gdy układnica jest dostosowana do podnoszenia ludzi wraz z ładunkiem
- c) w przypadku gdy prędkość ruchów roboczych wszystkich mechanizmów układnicy jest równa lub większa 0,5m/s
- d) odpowiedź a i b jest prawidłowa

EGZAMIN PRAKTYCZNY UKŁADNICE MAGAZYNOWE OTC

1. Sprawdzenie dokumentacji pod kątem możliwości eksploatacji urządzenia.

Obsługujący przed rozpoczęciem pracy ma obowiązek:

- Sprawdzić ważność decyzji zezwalającej na eksploatację: Data ważności, numer fabryczny urządzenia, czy zezwala się na eksploatację. Dla układnic decyzja ważna 1 rok ze względu na to że układnica jest w **dozorze pełnym**
- Dziennik konserwacji: czy konserwator sprawdza stan techniczny zgodnie z terminami wskazanymi przez producenta w instrukcji eksploatacji. Jeżeli instrukcja eksploatacji nie podaje co ile sprawdzać to sprawdza się w terminach zgodnych z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych. Dla układnic co 30 dni.
- Zapoznaje się z instrukcją eksploatacji

Decyzja jest wystawiona na podstawie protokołu z przeprowadzonego badania i znajduje się w **KSIĘDZE REWIZYJNEJ KSIĘGA REWIZYJNA**- zbiór protokołów z badań urządzenia i instrukcja eksploatacji

Decyzja może być podpisana elektronicznie i można się od niej odwołać w ciągu 14 dni.

2. Sprawdzenie zgodności oznakowania urządzenia, omówienie znaczenia wskazanych piktogramów i oznakowania.

Symbol	Opis	Symbol	Opis
	Ogólne ostrzeżenie przed źródłem zagrożenia		Zagrożenie upadkiem
	Zagrożenie poślizgnięciem się		Zagrożenie potknięciem się
	Zagrożenie pochwyleniem i zmiężdżeniem		Niebezpieczeństwo wciągnięcia przez elementy obrotowe

	Dostęp tylko dla wyszkolonych serwisantów		Przebywanie pod wózkiem podnośnym zabronione
	Zakaz jazdy jako pasażer		Nosić ochronniki słuchu
	Zabezpieczyć elementy przewodzące prąd przed ponownym włączeniem		Nosić pas chwytowy

	Niebezpieczeństwo zmiężdżenia lub uderzenia		Zagrożenie spowodowane uniesionym ciężarem
	Zagrożenie hałasem		Niebezpieczeństwo związane z żarem lub gorącą powierzchnią
	Zagrożenie przez prąd elektryczny / porażeniem prądem		Zagrożenie ogniem / pożarowe
	Zagrożenie radioaktywne		Zagrożenie promieniowaniem laserowym
	Zagrożenie wybuchowe		Zagrożenie dla środowiska
	Zagrożenie substancjami żrącymi		Zagrożenie substancjami toksycznymi

3. Ocena środków służących do uruchomienia układnicy i wyłączenia trybu automatycznego.

- Dostęp do układnicy z klucza
 - Wejście główne oraz tylne z czujnikami otwarcia, które rozłączają zasilanie przy przerwaniu obwodu
 - Bariery i okratowanie uniemożliwiające wejście w strefę pracy układnicy
 - Oznakowanie mówiące o tym gdzie wchodzić nie wolno
- Sprawdzamy czy nie ma uszkodzeń mechanicznych, rozłączonych przewodów czy innych objawów uszkodzeń

4. Ocena stanu technicznego platformy ładunkowej.

- Brak uszkodzeń, pęknięć i wygięć konstrukcji
- Kompletność połączeń rozłącznych: śruby, podkładki, zawlecзки sworzenie
- Kompletność podłączenia czujników- brak uszkodzonych, odłączonych przewodów od czujników na platformie
- Brak widocznych ingerencji mechanicznych typu: wiercone nieorginalne otwory, domontowywane nieorginalne części lub elementy

5. Ocena stanu technicznego wybranych zabezpieczeń elektrycznych i elektronicznych w strefie pracy układnicy.


- Ogranicznik prędkości- znajduje się przy pachotku słupa
- Ogranicznik obciążenia – znajduje się na czołownicy
- Czujnik zerwania lin- znajduje się przy pachotku słupa
- Dalmierze laserowe X i Y
- Moduł komunikacji laserowej i komunikacji kamer
- Czujniki krańcowe

6. Ocena stanu cięgien nośnych.

Lina składa się z rdzenia i splotki. Splotka składa się z rdzenia i drutów zewnętrznych splotki

Kryterium zużycia liny:

- Sprawdzamy czy nie jest uszkodzona, wypracowana
- Sprawdzamy poprawność zamocowania liny
- Wytarcie liny, które może wynosić 10% pękniętych drucików na długości $L=30$ średnic



Elementy liny stalowej:

01. rdzeń liny; 02. splotka liny; 03. drut zewnętrzny splotki; 04. rdzeń splotki

7. Sprawdzenie wyposażenia urządzenia służącego do ewakuacji.

- Sprawdzić pas chwytowy i jego elementy pod względem kompetności i braku uszkodzeń, które mogłyby powodować sytuację niebezpieczną. Nie ma uszkodzeń, braków, pęknięć zagięć i innych objawów niespełniania konstrukcji oryginalnej
- Sprawdzić mocowanie drabiny oraz punkty chwytowe
- Sprawdzić czy nie występują zabrudzenia, zanieczyszczenia
- Sprawdzić uszkodzenia liny

8. Sprawdzenie prawidłowości działania ogranicznika ruchu mechanizmu podnoszenia w kierunku góra

- Wykonać ruch do góry. Układnica ma zatrzymać się przed lub po najechaniu na mechaniczny ogranicznik, który spowoduje zatrzymanie ruchu

9. Sprawdzenie prawidłowości działania ogranicznika ruchu mechanizmu podnoszenia w kierunku dół.

- Wykonać ruch do dołu. Układnica ma zatrzymać się przed lub po najechaniu na mechaniczny ogranicznik, który spowoduje zatrzymanie ruchu

10. Sprawdzenie prawidłowości działania ograniczników ruchu mechanizmu jazdy układnicy.

- Wykonać ruch obu kierunkach. Układnica ma zatrzymać się przed lub po najechaniu na mechaniczny ogranicznik, który spowoduje zatrzymanie ruchu

11. Sprawdzenie prawidłowości działania i stanu technicznego urządzeń sterujących oraz wyłącznika awaryjnego STOP.

- Sprawdzamy czy przyciski na urządzeniu sterującym (kasecie sterującej) nie są uszkodzone
- Sprawdzamy czy przyciski są oznaczone i czy wykonują ruchy zgodne z oznaczeniami
- Sprawdzamy czy przyciski się nie zacinają
- Sprawdzamy czy przycisk STOP po wciśnięciu odłączy możliwość wykonywania ruchów, a jego odblokowanie wymagać będzie dodatkowej aktywacji zabezpieczającej przed nieautoryzowanym uruchomieniem

12. Sprawdzenie innych elementów bezpieczeństwa dostępnych na urządzeniu.

- Zderzak hydrauliczny- jest ogranicznikiem ruchu na końcu toru jezdnego, gdy w wyniku błędu układnica nie zatrzyma się
- Odbojniki
- Chwytaacz- w przypadku zerwania lin zatrzymuje platformę na słupie
- Wyłącznik awaryjny stop
- Czujki otwarcia drzwi oraz osłon
- Zabezpieczenie przed upadkiem: pas chwytowy, osprzęt przechwytyjący, punkty zaczepienia
- Zabezpieczenie wysokościowe

13. Przeprowadzenie próby hamulca mechanizmu podnoszenia z wykorzystaniem przygotowanego ładunku dostępnego w polu pracy układnicy.

Próba statyczna

- Podnieść 100% obciążenia na wysokość 10-15 cm i poczekać 10 minut. Ładunek nie może opaść z wysokości, na której został zatrzymany.

Próba dynamiczna

- 100% obciążenia podnosimy na wysokość około 50 cm
- Jadąc wolno opuszczamy i zatrzymujemy. Ładunek musi się zatrzymać i nie wzburzyć
- Jadąc szybko opuszczamy i zatrzymujemy. Ładunek musi się zatrzymać i nie wzburzyć

14. Wykonanie innej czynności określonej w dokumentacji technicznej urządzenia.